

- [descrizione](#)
- [specifiche tecniche](#)
- [download e recensioni](#)

Molti clienti affezionati ai prodotti Unison Research, hanno avanzato la richiesta per un amplificatore valvolare capace di una potenza ben al di sopra di tutte le realizzazioni precedenti. Per soddisfare tale esigenza il team di progettazione della Unison ha realizzato Reference. Questo prodotto è il capostipite di una serie di apparecchi che contengono tutta l'esperienza derivata da anni di progettazione di impianti valvolari: la serie REFERENCE.

- Tipo: amplificatore finale valvolare monofonico
- Stadio di uscita: doppio single-ended parallelo
- Classe: A pura
- Valvole: 4 x 845, 1 x ECC82, 1 x ECC83
- Potenza di uscita: 100 watt
- Risposta in frequenza: 20 Hz – 30 kHz
- Fattore di retroazione: 14 dB
- Impedenza d'uscita: 4 Ohm e 8 Ohm
- Uscite: diffusori bi-wiring
- Ingressi: 1 x RCA , 1 x XLR
- Impedenza di ingresso: 47 kOhm RCA , 10 kOhm XLR
- Consumo: 400 VA appross.
- Dimensioni (mm.): 49 x 77.5 x 28,5 cm (w x d x h) 19.3" x 30.5" x 11.2" (w x d x h)
- Peso netto: 70 kg , 155 lbs

Download e Recensioni